

PLUGOVI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	BROJ RADNIH TELA	KLIRENS (cm)	RAZMAK IZMEĐU RADNIH TELA (cm)	RADNI ZAHVAT (cm)	RADNA DUBINA (cm)	GREDA ŠxV (cm)	POTREBNA SNAGA TRAKTORA (min. KS)
PSPH 122	2	72	95	50 / 60 / 70	30	10 x 10	60 - 80
PSPH 123	3	72	95	75 / 90 / 105	30	10 x 10	80 - 100
PSPH 124	4	72	95	100 / 120 / 140	30	10 x 10	100 - 130
PSP 142	2	78	102	60 / 70 / 80	35	12 x 12	60 - 80
PSP 143	3	78	102	90 / 105 / 120	35	12 x 12	80 - 100
PSP 144	4	78	102	120 / 140 / 160	35	12 x 12	100 - 130
PSP 145	5	78	102	150 / 175 / 200	35	12 x 12	130 - 160

U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.


Ravnjači



Karakteristike:

- Lako i jednostavno podešavanje pluga
- Mehaničko podešavanje radnog zahvata
- Sigurnosni sistem na vijak
- Razni dodaci i oblici radnih tela za različite potrebe
- Mogućnost dodavanja radnog tela
- Kutijasti tip glavne grede
- Produžetak daske
- Deflektori
- Izmenjivi vrh raonika

Deflektori



Bolje zaoravanje stabljika i drugih žetvenih ostataka. Koriste se i na plugovima sa manjim razmakom između plužnih tela, a podešavanje je lakše nego kod pretplužnjaka

Raonici sa izmenjivim vrhom



Najkvalitetniji deo raonika napravljen od termički obrađenog čelika za teške i abrazivne uslove rada uz mogućnost lake zamene

Produžetak plužne daske



Za bolji izgled oranja prilikom rada u teškim uslovima

Obrtači



Opciona oprema:

- Diskosno crtalo
- Nožasto crtalo
- Metalni točak (obrotni)
- Metalni točak - par
- Radno transportni točak
- Pretplužnjak

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	BROJ RADNIH TELA	KLIRENS (cm)	RAZMAK IZMEĐU RADNIH TELA (cm)	RADNI ZAHVAT (cm)	RADNA DUBINA (cm)	GREDA ŠxV (cm)	POTREBNA SNAGA TRAKTORA (min. KS)
DPH 142	2	75	100	60 / 70 / 80	30	10 x 10	70 - 90
DPH 143	3	75	100	90 / 105 / 120	30	10 x 10	90 - 110
DP 142	2	85	105	60 / 70 / 80	35	12 x 12	80 - 90
DP 143	3	85	105	90 / 105 / 120	35	12 x 12	100 - 120
DP 144	4	85	105	120 / 140 / 160	35	12 x 12	130 - 150
DP 145	5	85	105	150 / 175 / 200	35	12 x 12	160 - 200
DPA 142	2	85	105	60 / 70 / 80	35	14 x 14	90 - 100
DPA 143	3	85	105	90 / 105 / 120	35	14 x 14	110 - 130
DPA 144	4	85	105	120 / 140 / 160	35	14 x 14	140 - 160
DPA 145	5	85	105	150 / 175 / 200	35	14 x 14	170 - 210

U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.

PODRIVAČI



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	BROJ RADNIH TELA	KLIRENS (cm)	RAZMAK IZMEĐU RADNIH TELA (cm)	RADNA DUBINA (cm)	MASA (kg)	POTREBNA SNAGA TRAKTORA (min. KS)
DK 01	1	63 - 85	-	55 - 75	440	70 - 80
DK 02	2	63 - 85	80 - 160	55 - 75	480	90 - 110
DK 03	3	63 - 85	40 - 60 - 80	55 - 75	520	110 - 130

U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.

Karakteristike:

- Radna tela sa izmenjivim nožem-vrhom
- Podesiva dubina
- Đule za krtačnu drenažu

Opciona oprema:

- Valjak



RAZRIVAČI

Niski klirens



Karakteristike:

- Radna tela od specijalno legiranog čelika lako prodiru u zemlju sa najmanjim otporom i maksimalnom efikasnošću
- Mogućnost promene radne širine pomeranjem radnih organa
- Izmenjivi vrh napravljen od specijalno termički obrađenog čelika
- Snažan glavni ram od 8 x 8 cm, 10 x 10 cm i 12 x 12 cm

Visoki klirens



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	BROJ RADNIH TELA	KLIRENS (cm)	RAZMAK IZMEĐU RADNIH TELA (cm)	RADNI ZAHVAT (cm)	RADNA DUBINA (cm)	GREDA ŠxV (cm)	MASA (kg)	POTREBNA SNAGA TRAKTORA (min. KS)
CPH 05	5	50	30 - 35	150	30	8 x 8	250	70 - 90
CPH 07	7	50	30 - 35	210	30	8 x 8	315	90 - 110
CPH 09	9	50	30 - 35	270	30	8 x 8	375	110 - 120
CPH 11	11	50	30 - 35	330	30	8 x 8	490	120 - 140
CP 05	5	68	30 - 35	150	45	10 x 10	337	80 - 100
CP 07	7	68	30 - 35	210	45	10 x 10	421	100 - 120
CP 09	9	68	30 - 35	270	45	10 x 10	522	120 - 140
CP 11	11	68	30 - 35	330	45	10 x 10	705	140 - 160
CPA 05	5	68	30 - 35	150	45	12 x 12	410	90 - 110
CPA 07	7	68	30 - 35	210	45	12 x 12	513	110 - 130
CPA 09	9	68	30 - 35	270	45	12 x 12	630	130 - 150
CPA 11	11	68	30 - 35	330	45	12 x 12	820	150 - 170

U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	BROJ RADNIH TELA	KLIRENS (cm)	RAZMAK IZMEĐU RADNIH TELA (cm)	RADNI ZAHVAT (cm)	RADNA DUBINA (cm)	GREDA ŠxV (cm)	MASA (kg)	POTREBNA SNAGA TRAKTORA (min. KS)
CPY 01	1	78	-	-	45-60	10 x 10	250	50 - 60
CPY 02	2	78	30 - 35	60	45-60	10 x 10	315	60 - 70
CPY 03	3	78	30 - 35	90	45-60	10 x 10	375	70 - 90
CPY 05	5	78	30 - 35	150	45-60	10 x 10	490	90 - 110
CPY 07	7	78	30 - 35	210	45-60	10 x 10	337	110 - 130
CPY 09	9	78	30 - 35	270	45-60	10 x 10	421	130 - 150
CPY 11	11	78	30 - 35	330	45-60	10 x 10	522	150 - 180
CPAY 05	5	78	30 - 35	150	45-60	12 x 12	705	100 - 120
CPAY 07	7	78	30 - 35	210	45-60	12 x 12	410	120 - 140
CPAY 09	9	78	30 - 35	270	45-60	12 x 12	513	140 - 160
CPAY 11	11	78	30 - 35	330	45-60	12 x 12	630	160 - 180

U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.



TANJIRAČA BDH