

CISTERNE ZA VODU I OSOKU



Karakteristike:

- Laka za manevriranje
- Italijanski RIV ispusti
- Italijanska pumpa – Battioni Pagani
- Pneumatska kočnica
- Ručna kočnica
- Svetlosna signalizacija
- Podesiva visina rude
- Zaštita od korozije sa unutrašnje strane
- Radni zahvat od 6 do 12m
- Efikasnost 10-50 t/ha

Opciona oprema:

- Pocinkovan rezervoar (MJT-3)
- Podesiva potporna stopa
- Hidraulično otvaranje ispusta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	BROJ OSOVINA	KOČNICE	DIMENZIJE GUMA	DIMENZIJE SANDUKA D x Š x V [cm]	KAPACITET [lit.]	KAPACITET PUMPE [l/min]	BRZINA PUNJENJA MAKSIMALNO [min]
MJT - 3	1	Pneumatske	10-16/270	384 x 200 x 233	3.200	2.750	6
MJT - 6	1	Pneumatske	16.5/70-18	650 x 250 x 350	6.000	4.350	7
MJT - 11	2	Pneumatske	16.5/70-18	800 x 250 x 340	11.000	9.030	8

U zavisnosti od potreba kupaca zadržavamo pravo promene karakteristika proizvoda.